






Универсальные аксессуары 30 мм
1. Назначение и общая информация об изделии.

Универсальные аксессуары 30 мм – материал, применяемый при отделке зданий сайдингом Döcke LUX под камень, фасадными и цокольными панелями Döcke.

2. Геометрические и логистические характеристики универсальных аксессуаров 30 мм.

| № п/п | Наименование элемента | Внешний вид | Назначение и геометрические параметры | Вес упаковки брутто, кг | Кол-во в упаковке, шт | Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм | Тип упаковки |
|-------|--|---|---|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------|
| 1 | Наличник 89/30 мм |  | Отделка оконных и дверных проёмов. Длина профиля – 3,6 м. | 22,6 | 14 | 3626x286x141 | Гофрокартон |
| 2 | Внешний угол 75/30 мм |  | Отделка внешних углов здания. Длина профиля – 3,0 м. | 16,8 | 8 | 3026x353x136 | Гофрокартон |
| 3 | Универсальный околооконный профиль 89/254 мм |  | Отделка оконных и дверных проёмов. Используется совместно с J-профилем и финишным профилем. Длина профиля – 3,6 м. | 27,8 | 12 | 3626x296x126 | Гофрокартон |
| 4 | Профиль J18 |  | Применяется при монтаже фасадных панелей для: - окончания монтажа рядовых панелей; - отделки внутренних углов здания; - использования в качестве вспомогательного элемента при нестандартных случаях. Применяется с панелями FLEMISH, BERG, BURG, KLINKER. Длина – 3000 мм. | 14,8 | 20 | 3026x156x146 | Гофрокартон |
| 5 | Профиль J26 |  | Применяется при монтаже фасадных панелей для: - окончания монтажа рядовых панелей; - отделки внутренних углов здания; - использования в качестве вспомогательного элемента при нестандартных случаях. Применяется с панелями BURG, KLINKER, STEIN, STERN, DUFOUR, СЛАНЕЦ. Длина – 3000 мм. | 12 | 20 | 3026x156x146 | Гофрокартон |

| № п/п | Наименование элемента | Внешний вид | Назначение и геометрические параметры | Вес упаковки брутто, кг | Кол-во в упаковке, шт | Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм | Тип упаковки |
|-------|-----------------------------|--|---|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------|
| 7 | Профиль J30 |  | Применяется при монтаже фасадных панелей для: - окончания монтажа рядовых панелей; - отделки внутренних углов здания; - использования в качестве вспомогательного элемента при нестандартных случаях. Применяется с панелями FELS и сайдингом Döcke LUX под камень. Длина – 3000 мм. | 25 | 36 | 3026x306x146 | Гофрокартон |
| 8 | Бордюр универсальный 110 мм |  | Декоративное оформление фасадов здания, оконных и дверных проёмов. Длина – 1000 мм; Ширина – 112 мм. | 9,8 | 20 | 1050x360x130 | Гофрокартон |
| 9 | Базовая планка |  | Фиксация (защёлкивание) универсального бордюра 110 мм. Длина – 2000 мм. | 9,2 | 30 | 2000x160x70 | Полиэтилен |

3. Правила хранения.

- Транспортировка изделий должна осуществляться на автомобилях с крытыми или тентованными кузовами, длиной не менее длины перевозимого материала.
- Хранение осуществляется только в фирменной упаковке производителя.
- Хранение осуществляется только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей.
- Хранение допускается только в крытых помещениях, оборудованных вентиляцией, при температуре от -35°С до +50°С и относительной влажности воздуха 50-60%.
- При длительном хранении (свыше 10 дней) необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом высота складирования коробок не должна превышать 1,5 м.
- Категорически запрещается хранить изделия:
 - без упаковки производителя;
 - под прямыми солнечными лучами;
 - вблизи отопительных приборов (на расстоянии менее 1,5 м).

 Служба технической поддержки: 8 800 100 71 45, www.docke.ru.